

Regolamenti (UE) n. 305/2011 (9 marzo 2011)

DoP n.: **3010**

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE *(Declaration of Performance, DoP)*

GRASSELLO DI CALCE																												
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva (scaricabili dal sito).																											
2. Usi previsti:	Calce da costruzione																											
3. Fabbricante:	LATERLITE S.p.A. Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR)																											
4. Mandatario:	non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).																											
5. Sistemi di V.V.C.P.:	Sistema 2+ (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione)																											
6a. Norma Armonizzata :	EN 459-1:2010 (Calci da costruzioni)																											
Organismi notificati di controllo:	Organismo Notificato nr. 1372																											
6b. Valutaz.Tecnica Europea:	non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate").																											
7. Prestazioni dichiarate :																												
<table border="1"> <tr> <td>tipo di calce :</td> <td colspan="2">Calce calcica sotto forma di granello di calce (conforme al punto 4.4 di EN 459-1:2010, designata "EN 459-1 CL 90-S PL" ai sensi del punto 4.4.8 di EN 459-1:2010).</td> </tr> <tr> <td>Caratteristiche essenziali</td> <td>Prestazione</td> <td>Caratteristiche essenziali</td> <td>Prestazione</td> </tr> <tr> <td>CaO + MgO</td> <td>≥ 90 %</td> <td>Stabilità</td> <td>Passa</td> </tr> <tr> <td>MgO</td> <td>≤ 5 %</td> <td>Durabilità</td> <td>Nessuna norma nazionale</td> </tr> <tr> <td>CO₂</td> <td>≤ 4 %</td> <td>Granulometria</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>SO₃</td> <td>≤ 2 %</td> <td>sostanze pericolose</td> <td>Vedi scheda sicurezza</td> </tr> <tr> <td>calce libera</td> <td>≥ 80 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		tipo di calce :	Calce calcica sotto forma di granello di calce (conforme al punto 4.4 di EN 459-1:2010, designata " EN 459-1 CL 90-S PL " ai sensi del punto 4.4.8 di EN 459-1:2010).		Caratteristiche essenziali	Prestazione	Caratteristiche essenziali	Prestazione	CaO + MgO	≥ 90 %	Stabilità	Passa	MgO	≤ 5 %	Durabilità	Nessuna norma nazionale	CO ₂	≤ 4 %	Granulometria	NPD	SO ₃	≤ 2 %	sostanze pericolose	Vedi scheda sicurezza	calce libera	≥ 80 %		
tipo di calce :	Calce calcica sotto forma di granello di calce (conforme al punto 4.4 di EN 459-1:2010, designata " EN 459-1 CL 90-S PL " ai sensi del punto 4.4.8 di EN 459-1:2010).																											
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Caratteristiche essenziali	Prestazione																									
CaO + MgO	≥ 90 %	Stabilità	Passa																									
MgO	≤ 5 %	Durabilità	Nessuna norma nazionale																									
CO ₂	≤ 4 %	Granulometria	NPD																									
SO ₃	≤ 2 %	sostanze pericolose	Vedi scheda sicurezza																									
calce libera	≥ 80 %																											
<p>NPD = nessuna prestazione determinata (la caratteristica non è soggetta a requisiti di prescrizione per la destinazione d'uso prevista)</p> <p>Prestazioni non pertinenti : Granulometria, Penetrazione, Contenuto d'aria, Contenuto d'acqua (non previste per il GRASSELLO dal punto 4.4.4 di EN 459-1:2010)</p>																												
8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).																												
<p>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</p> <p style="text-align: right;">Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile Qualità Ing. Massimo Nicolosi</p> <p style="text-align: right;"><i>Massimo Nicolosi</i></p> <p>Trezzo sull'Adda (MI), li 03/01/2022</p>																												



Laterlite

Laterlite SpA

sede legale e amministrativa
via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Solignano (PR)
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

CE

**LATERLITE SPA - Via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Solignano (PR)
12**

Organismo notificato nr. 1372

EN 459-1:2010

CL 90-S PL