

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE** (Declaration of Performance, DoP)

|  |   |  |   |                                 |   |                  |                        |                                 |
|--|---|--|---|---------------------------------|---|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  | <b>RASATUTTO BASE GESSO</b><br>(anche in confezione <b>MINIJOB</b> col nome : <b>RASATUTTO BASE GESSO</b> )<br>Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva (scaricabili dal sito). |  |   |                                 |   |                  |                        |                                 |
| 2. Usi previsti:   | <b>Intonaco da costruzione a base di gesso</b>  |  |   |                                 |   |                  |                        |                                 |
| 3. Fabbricante:  | <b>LATERLITE S.p.A.</b><br>Via Vittorio Veneto, 30<br>43046 Rubbiano di Solignano (PR)<br><b>Stabilimento di produzione: Trezzo sull'Adda (MI)</b>  | Tel +39 0525 4198<br>Fax +39 0525 419988<br>www.grascalce.it<br>laterlite@laterlite.it |   |                                 |   |                  |                        |                                 |
| 4. Mandatario:   | non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).  |  |   |                                 |   |                  |                        |                                 |
| 5. Sistemi di V.V.C.P.: (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione)  | <table border="1"> <tr> <td><b>Usò : intonaco da costruzione a base di gesso.</b><br/><b>Designazione : EN 13279-1 - B1/20/2</b></td> </tr> <tr> <td><b>Sistema 4</b></td> </tr> <tr> <td><b>EN 13279-1:2008</b></td> </tr> <tr> <td><b>non previsto dalla norma</b></td> </tr> </table>                                      |  |   |                                 | <b>Usò : intonaco da costruzione a base di gesso.</b><br><b>Designazione : EN 13279-1 - B1/20/2</b> | <b>Sistema 4</b> | <b>EN 13279-1:2008</b> | <b>non previsto dalla norma</b> |
| <b>Usò : intonaco da costruzione a base di gesso.</b><br><b>Designazione : EN 13279-1 - B1/20/2</b>  |   |  |   |                                 |   |                  |                        |                                 |
| <b>Sistema 4</b>   |   |  |   |                                 |   |                  |                        |                                 |
| <b>EN 13279-1:2008</b>   |   |  |   |                                 |   |                  |                        |                                 |
| <b>non previsto dalla norma</b>  |   |  |   |                                 |   |                  |                        |                                 |
| 6a Norme Armonizzate :   |   |  |   |                                 |   |                  |                        |                                 |
| Organismi notificati di controllo:   |   |  |   |                                 |   |                  |                        |                                 |
| 6b Valutazione Tecnica Europea:  | non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate").  |  |   |                                 |   |                  |                        |                                 |
| 7. Prestazione dichiarata :  | intonaco di tipo <b>B1/20/2</b> , con <b>GESSO</b> come legante principale  |  |   |                                 |   |                  |                        |                                 |
|  | <b>Caratteristiche essenziali</b>   | metodo di prova  | <b>Prestazione</b>                      | note e destinazioni particolari |   |                  |                        |                                 |
|  | Conduktività (o conducibilità) termica  | tabella  | <b><math>\lambda = 0,30</math> W/mK</b> | ---                             |   |                  |                        |                                 |
|  | Reazione al fuoco   | senza prova  | <b>Classe A1</b>                        | < 1% di materiale organico      |   |                  |                        |                                 |
|  | Isolamento Acustico per via aerea diretta   | ---  | <b>NPD</b>                              |                                 |   |                  |                        |                                 |
|  | Sostanze pericolose   | ---  | <b>Vedi Sch. sicurezza</b>              | ---                             |   |                  |                        |                                 |
| <b>NPD = nessuna prestazione determinata (la caratteristica non è soggetta a requisiti di prescrizione per la destinazione d'uso prevista)</b> |   |  |   |                                 |   |                  |                        |                                 |
| 8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).             | La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.   |  |   |                                 |   |                  |                        |                                 |
|  | Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:<br>Il Responsabile Qualità<br>Ing. Massimo Nicolosi   |  |   |                                 |   |                  |                        |                                 |
| Rubbiano, 03/01/2022   |    |  |   |                                 |   |                  |                        |                                 |

|   |                          |
|---|--------------------------|
|    |                          |
| <b>Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30<br/>43046 Rubbiano di Solignano (PR)</b>  |                          |
| <b>13</b>   |                          |
| <b>EN 13279-1:2008</b>  |                          |
| Dichiarazione di prestazione n° 3187<br>Codice di identificazione unico: 3187- Rasatutto Base Gesso<br>confezione minijob: Rasatutto Base Gesso |                          |
| Intonaco da costruzione a base di gesso B1/20/2   |                          |
| Reazione al fuoco   | A1                       |
| Isolamento acustico per via aerea diretta   | NPD                      |
| Conducibilità termica $\lambda$ (valore tabulato)   | 0,30 W/mk                |
| Sostanze pericolose   | vedi scheda di sicurezza |
| DoP website: <a href="http://www.grascalce.it">www.grascalce.it</a>   |                          |