

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
 ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

N° 3185

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 3185 - Supercem Pronto
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 13813:2002
Materiale per massetti per utilizzo all'interno di edifici
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
 Via Vittorio Veneto, 30
 43046 Rubbiano di Solignano (PR)
5. Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza della prestazione): 4
- 6a. Norma armonizzata: EN 13813:2002
 Organismo notificato: Non previsto dalla norma
7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Designazione: EN 13813 CT-C25-F5	
	Prestazione	Specificativa Tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{fl}	EN 13813:2002
Rilascio di sostanze corrosive	CT	
Permeabilità all'acqua	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	
Resistenza alla compressione	C25	
Resistenza alla flessione	F5	
Resistenza all'usura	NPD	
Isolamento al suono	NPD	
Assorbimento del suono	NPD	
Resistenza termica (λ)	NPD	
Resistenza chimica	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:
 Il Responsabile Qualità
 Ing. Massimo Nicolosi

Massimo Nicolosi

Rubbiano, 03/01/2022

**Laterlite SpA**

sede legale e amministrativa
via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Soligano (PR)
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

	
Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Forno (PR)	
09	
EN 13813:2002	
Dichiarazione di prestazione n° 3185 Codice di identificazione unico: 3185 - Supercem Pronto	
Materiale per massetti per l'utilizzo all'interno di edifici	
Reazione al fuoco	A1 _{fl}
Rilascio di sostanze corrosive	CT
Permeabilità all'acqua	NPD
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Resistenza alla compressione	C25
Resistenza alla flessione	F5
Resistenza all'usura	NPD
Isolamento al suono	NPD
Assorbimento del suono	NPD
Resistenza termica (λ)	NPD
Resistenza chimica	NPD
DoP website: www.grascalce.it	