

Regolamenti (UE) n. 305/2011 (9 marzo 2011)

DoP n.: **3250\_2312-202201**

LEGENDA : (cod.Art.)-(anno e mese)

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE *(Declaration of Performance, DoP)*

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	<b>FERFIX (anche in confezione MINIJOB col nome : FERFIX)</b> Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva (scaricabili dal sito).																																																																				
2. Usi previsti:	<b>Riparazione non-strutturale di calcestruzzo con malte di riparazione a base cementizia (CC).</b>																																																																				
3. Fabbricante:	<b>LATERLITE S.p.A.</b> Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR)																																																																				
4. Mandatario:	non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).																																																																				
5. Sistemi di V.V.C.P.:	(Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione)	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Sistema 4</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>EN 1504-3:2006</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>non previsto dalla norma</b></td> </tr> </table>			<b>Sistema 4</b>	<b>EN 1504-3:2006</b>	<b>non previsto dalla norma</b>																																																														
<b>Sistema 4</b>																																																																					
<b>EN 1504-3:2006</b>																																																																					
<b>non previsto dalla norma</b>																																																																					
6a. Norme Armonizzate :																																																																					
Organismi notificati di controllo:																																																																					
6b. Valutazione Tecnica Europea:	non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate").																																																																				
7. Prestazione dichiarata :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Caratteristiche essenziali</th> <th>metodo di prova</th> <th>punto della norma</th> <th>Prestazione</th> <th>note e destinazioni particolari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resistenza a compressione</td> <td>EN 12190</td> <td>5.2 (prosp.3)</td> <td><b>R2</b></td> <td>per classe R2 deve <math>\geq 15</math> MPa</td> </tr> <tr> <td>Contenuto di ioni cloruro</td> <td>EN 1015-17</td> <td>5.2 (prosp.3)</td> <td><b>0,05 %</b></td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aderenza</td> <td>EN 1542</td> <td>5.2 (prosp.3)</td> <td><b><math>\geq 0,8</math> MPa</b></td> <td>per classe R2 deve <math>\geq 0,8</math> MPa</td> </tr> <tr> <td>Resistenza alla carbonatazione</td> <td>EN 13295</td> <td>5.2 (prosp.3)</td> <td><b>NPD</b></td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Modulo elastico</td> <td>EN 13412</td> <td>5.2 (prosp.3)</td> <td><b>NPD</b></td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>compatibilità termica parte 1</td> <td>EN 13687-1</td> <td>5.2 (prosp.3)</td> <td><b><math>\geq 0,8</math> MPa</b></td> <td>per classe R2 deve <math>\geq 0,8</math> MPa</td> </tr> <tr> <td>Assorbimento capillare</td> <td>EN 13057</td> <td>5.2 (prosp.3)</td> <td><b><math>\leq 0,50</math> kg/(m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>)</b></td> <td>per classe R2 deve <math>\leq 0,5</math></td> </tr> <tr> <td>Reazione al fuoco</td> <td></td> <td>5.5</td> <td><b>Classe A1</b></td> <td>&lt; 1% di materiale organico</td> </tr> <tr> <td>Ritiro/espansione impediti</td> <td>EN 12617-4</td> <td>5.2 (prosp.3)</td> <td><b>NPD</b></td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Resistenza allo slittamento</td> <td>EN 13036-4</td> <td>5.2 (prosp.3)</td> <td><b>NPD</b></td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Coefficiente espansione termica</td> <td>EN 1770</td> <td>5.2 (prosp.3)</td> <td><b>NPD</b></td> <td>per calcestruzzi polimerici (PC)</td> </tr> <tr> <td>Sostanze pericolose</td> <td>---</td> <td>5.4</td> <td><b>Vedi Sch. sicurezza</b></td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>NPD = nessuna prestazione determinata (la caratteristica non è soggetta a requisiti di prescrizione per la destinazione d'uso prevista)</b></p>				Caratteristiche essenziali	metodo di prova	punto della norma	Prestazione	note e destinazioni particolari	Resistenza a compressione	EN 12190	5.2 (prosp.3)	<b>R2</b>	per classe R2 deve $\geq 15$ MPa	Contenuto di ioni cloruro	EN 1015-17	5.2 (prosp.3)	<b>0,05 %</b>	---	Aderenza	EN 1542	5.2 (prosp.3)	<b><math>\geq 0,8</math> MPa</b>	per classe R2 deve $\geq 0,8$ MPa	Resistenza alla carbonatazione	EN 13295	5.2 (prosp.3)	<b>NPD</b>	---	Modulo elastico	EN 13412	5.2 (prosp.3)	<b>NPD</b>	---	compatibilità termica parte 1	EN 13687-1	5.2 (prosp.3)	<b><math>\geq 0,8</math> MPa</b>	per classe R2 deve $\geq 0,8$ MPa	Assorbimento capillare	EN 13057	5.2 (prosp.3)	<b><math>\leq 0,50</math> kg/(m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>)</b>	per classe R2 deve $\leq 0,5$	Reazione al fuoco		5.5	<b>Classe A1</b>	< 1% di materiale organico	Ritiro/espansione impediti	EN 12617-4	5.2 (prosp.3)	<b>NPD</b>	---	Resistenza allo slittamento	EN 13036-4	5.2 (prosp.3)	<b>NPD</b>	---	Coefficiente espansione termica	EN 1770	5.2 (prosp.3)	<b>NPD</b>	per calcestruzzi polimerici (PC)	Sostanze pericolose	---	5.4	<b>Vedi Sch. sicurezza</b>	---
Caratteristiche essenziali	metodo di prova	punto della norma	Prestazione	note e destinazioni particolari																																																																	
Resistenza a compressione	EN 12190	5.2 (prosp.3)	<b>R2</b>	per classe R2 deve $\geq 15$ MPa																																																																	
Contenuto di ioni cloruro	EN 1015-17	5.2 (prosp.3)	<b>0,05 %</b>	---																																																																	
Aderenza	EN 1542	5.2 (prosp.3)	<b><math>\geq 0,8</math> MPa</b>	per classe R2 deve $\geq 0,8$ MPa																																																																	
Resistenza alla carbonatazione	EN 13295	5.2 (prosp.3)	<b>NPD</b>	---																																																																	
Modulo elastico	EN 13412	5.2 (prosp.3)	<b>NPD</b>	---																																																																	
compatibilità termica parte 1	EN 13687-1	5.2 (prosp.3)	<b><math>\geq 0,8</math> MPa</b>	per classe R2 deve $\geq 0,8$ MPa																																																																	
Assorbimento capillare	EN 13057	5.2 (prosp.3)	<b><math>\leq 0,50</math> kg/(m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>)</b>	per classe R2 deve $\leq 0,5$																																																																	
Reazione al fuoco		5.5	<b>Classe A1</b>	< 1% di materiale organico																																																																	
Ritiro/espansione impediti	EN 12617-4	5.2 (prosp.3)	<b>NPD</b>	---																																																																	
Resistenza allo slittamento	EN 13036-4	5.2 (prosp.3)	<b>NPD</b>	---																																																																	
Coefficiente espansione termica	EN 1770	5.2 (prosp.3)	<b>NPD</b>	per calcestruzzi polimerici (PC)																																																																	
Sostanze pericolose	---	5.4	<b>Vedi Sch. sicurezza</b>	---																																																																	
8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica:	non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).																																																																				
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.																																																																					
Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.: Il Responsabile Qualità Ing. Massimo Nicolosi																																																																					
Trezzo sull'Adda (MI), li 03/01/2022																																																																					

*Massimo Nicolosi*



**Laterlite**

**Laterlite SpA**

sede legale e amministrativa  
via Vittorio Veneto, 30  
43046 Rubbiano di Solignano (PR)  
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988  
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346



LATERLITE SPA - Via Vittorio Veneto, 30  
43046 Rubbiano di Solignano (PR)

12

## EN 1504-3:2006

Prodotto di riparazione non strutturale per calcestruzzo  
per mezzo di malte CC di riparazione (a base cementizia)

Resistenza a compressione:	Classe R2
Contenuto di ioni cloruro:	0,05 %
Aderenza:	≥ 0,8 MPa
Resistenza alla carbonatazione:	NPD
Modulo elastico:	NPD
Compatibilità termica parte 1:	≥ 0,8 MPa
Assorbimento capillare:	≤ 0,50 kg / (m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> )
Reazione al fuoco:	Classe A1
Sostanze pericolose:	vedi Scheda di sicurezza

Nr. DOP : 3250\_2312-201611